



# LED カタログ (抜粋版)

Klein's Co.,Ltd.  
株式会社 クライnz

〒373-0019 群馬県太田市吉沢町1058-5  
県立東毛産業技術センター 第一開放研究室  
TEL: 0276-20-5455 FAX: 0276-20-5456

Everlight® は、人の心を明るく照らす  
「良品安価」な信頼されるブランドです。

## 目次

防水型LEDランプ.....	4
アグリ事業用LEDランプ.....	6
養殖用LED電球	
電球用LED電球	
直管形LEDランプ.....	8
直管形LEDランプ	
360度照射LEDランプ	
ソケット回転型LEDランプ	
屋内照明.....	10
スリム一体型LEDランプ	
サークル型LEDランプ	
コンパクト型LEDランプ.....	12
FHP型	
FPL型	
コンパクトLEDランプ.....	14
FML型	
FDL型	
FH型	
LED電球.....	16
防水型LED電球	
LEDキャンドル球	
LEDミニクリプトン球	
パロゲンLED電球	
高天井LEDランプ.....	18
E39型	
吊下げ型	
直付型	
投光器型	
LEDコンライト.....	20
LEDコンライト (密閉器具対応)	
LEDミニコンライト (密閉器具対応)	
バラストレス水銀灯代替LEDランプ	
ビーム球代替LEDランプ	
屋外照明.....	22
ポータブルLEDマルチアワーライト	
屋外照明.....	24
LED小型投光器	
LEDワークライト	



## 直管形LEDランプ

電圧  
250V  
電流  
1.0A

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:180° ソケット径:28mm  
使用環境温度:-20~+45°C 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載JRL

製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-SS4-E160M330B-S/L	4W	640lm	電球色	G13	φ26×330mm	100g	10W相当
MT-SS4-E160M330B-S/N	4W	660lm	昼白色	G13	φ26×330mm	100g	10W相当
MT-SS6-E160M430B-S/L	6W	960lm	電球色	G13	φ26×436mm	125g	15W相当
MT-SS6-E160M430B-S/N	6W	990lm	昼白色	G13	φ26×436mm	125g	15W相当
MT-SS7-E160M580B-S/L	7W	1120lm	電球色	G13	φ26×580mm	160g	20W相当
MT-SS7-E160M580B-S/N	7W	1150lm	昼白色	G13	φ26×580mm	160g	20W相当
MT-SS7-E160M588B-S/L	7W	1130lm	電球色	G13	φ26×588mm	160g	16W相当
MT-SS7-E160M588B-S/N	7W	1150lm	昼白色	G13	φ26×588mm	160g	16W相当
MT-SS8-E160M630B-S/L	8W	1280lm	電球色	G13	φ26×630mm	170g	30W相当
MT-SS8-E160M630B-S/N	8W	1310lm	昼白色	G13	φ26×630mm	170g	30W相当
MT-SS11-E160M830B-S/L	11W	1760lm	電球色	G13	φ26×830mm	205g	32W相当
MT-SS11-E160M830B-S/N	11W	1800lm	昼白色	G13	φ26×830mm	205g	32W相当
MT-SS15-E160M1198B-S/L	15W	2400lm	電球色	G13	φ26×1198mm	300g	40W相当
MT-SS15-E160M1198B-S/N	15W	2460lm	昼白色	G13	φ26×1198mm	300g	40W相当
MT-SS18-E160M1498B-S/L	18W	2880lm	電球色	G13	φ26×1498mm	340g	65W相当
MT-SS18-E160M1498B-S/N	18W	2950lm	昼白色	G13	φ26×1498mm	340g	65W相当

※1 上記の寸法は片側固定です。両側固定の場合（※2を参照）寸法は、お取付の寸法と異なります。



## 360度発光LEDランプ

電圧  
250V  
電流  
1.0A

電源内蔵 演色性:Ra85 照射角:360° ソケット径:28mm  
使用環境温度:-20~+60°C 本体:ポリカーボネート樹脂



掲載JRL

製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-SA9-E140M580C-S/L	9W	1160lm	電球色	G13	φ26×L580mm	160g	20W相当
MT-SA9-E140M580C-S/N	9W	1290lm	昼白色	G13	φ26×L580mm	160g	20W相当
MT-SA9-E140M580C-S/D	9W	1260lm	昼光色	G13	φ26×L580mm	160g	20W相当
MT-SA11-E140M630C-S/L	11W	1410lm	電球色	G13	φ26×L630mm	170g	30W相当
MT-SA11-E140M630C-S/N	11W	1570lm	昼白色	G13	φ26×L630mm	170g	30W相当
MT-SA11-E140M630C-S/D	11W	1540lm	昼光色	G13	φ26×L630mm	170g	30W相当
MT-SA14-E140M830C-S/L	14W	1800lm	電球色	G13	φ26×L830mm	230g	32W相当
MT-SA14-E140M830C-S/N	14W	2000lm	昼白色	G13	φ26×L830mm	230g	32W相当
MT-SA14-E140M830C-S/D	14W	1960lm	昼光色	G13	φ26×L830mm	230g	32W相当
MT-SA18-E140M1198C-S/L	18W	2310lm	電球色	G13	φ26×L1198mm	320g	40W相当
MT-SA18-E140M1198C-S/N	18W	2570lm	昼白色	G13	φ26×L1198mm	320g	40W相当
MT-SA18-E140M1198C-S/D	18W	2520lm	昼光色	G13	φ26×L1198mm	320g	40W相当



## ソケット回転型LEDランプ

電圧  
250V  
電流  
1.0A

電源内蔵 演色性:Ra81 照射角:140° ソケット径:27mm  
使用環境温度:-20~+40°C 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載JRL

製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-ST15-E170M1198B-RS/N	15W	2600lm	昼白色	G13	φ26×1198mm	295g	FHF32W相当

※1 片側固定専用です。



## スリム一体型LEDランプ

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:120°  
使用環境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL

製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-CS3-Y38M300/L	3W	450lm	電球色	-	W24.3×H28.3×L300mm	90g	-
MT-CS3-Y38M300/N	3W	530lm	昼白色	-	W24.3×H28.3×L300mm	90g	-
MT-CS6-Y96M600/L	6W	980lm	電球色	-	W24.3×H28.3×L600mm	145g	-
MT-CS6-Y96M600/N	6W	1060lm	昼白色	-	W24.3×H28.3×L600mm	145g	-
MT-CS8-Y144M800/L	8W	1310lm	電球色	-	W24.3×H28.3×L800mm	190g	-
MT-CS8-Y144M800/N	8W	1410lm	昼白色	-	W24.3×H28.3×L800mm	190g	-
MT-CS14-Y196M1200/L	14W	2290lm	電球色	-	W24.3×H28.3×L1200mm	280g	-
MT-CS14-Y196M1200/N	14W	2460lm	昼白色	-	W24.3×H28.3×L1200mm	280g	-

※1 付属品: 取付金具x2, 2x7mmφx1, 3x9mmφx1, 3x9mmφx1, 電源ケーブルx1



※2 別売: マダボット式 緊急点検器x2



## サークル型LEDランプ

電源内蔵 演色性:Ra83 照射角:120°  
使用環境温度:-10~+45℃ 本体:ポリカーボネート樹脂



掲載URL

製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-SR8P-170/L	8W	1050lm	電球色	G10q	φ170×29mm	130g	15W型相当
MT-SR8P-170/N	8W	1090lm	昼白色	G10q	φ170×29mm	130g	15W型相当
MT-SR10P-205/L	10W	1310lm	電球色	G10q	φ205×29mm	160g	20W型相当
MT-SR10P-205/N	10W	1380lm	昼白色	G10q	φ205×29mm	160g	20W型相当
MT-SR14P-225/L	14W	1850lm	電球色	G10q	φ225×29mm	170g	30W型相当
MT-SR14P-225/N	14W	1910lm	昼白色	G10q	φ225×29mm	170g	30W型相当
MT-SR18P-300/L	18W	2380lm	電球色	G10q	φ300×29mm	250g	32W型相当
MT-SR18P-300/N	18W	2450lm	昼白色	G10q	φ300×29mm	250g	32W型相当
MT-SR20P-375/L	20W	2640lm	電球色	G10q	φ375×29mm	320g	40W型相当
MT-SR20P-375/N	20W	2730lm	昼白色	G10q	φ375×29mm	320g	40W型相当

※1 付属品: G10q用3x9mmφx1





## 高天井LEDランプ E39型

電圧 電流 消費電力

電源内蔵 演色性:Ra73 照射角:90°  
使用環境温度:-20~+50℃ 本体:アルミニウム



掲載URL

製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-DDW809-E39/N	80W	13790lm	昼白色	E39	Φ210×H240mm	1.6kg	HF400/MF250相当
MT-DDW1208-E39/N	120W	19100lm	昼白色	E39	Φ210×H257mm	1.7kg	HF700/MF400相当

※1 付属品: 落下防止ワイヤー×1



## 高天井LEDランプ 直付け型

電圧 電流 消費電力

電源内蔵 演色性:Ra73 照射角:90°  
使用環境温度:-30~+50℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL

製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-DDW60R-MFPA/N	60W	11200lm	昼白色	-	Φ210×H189mm	2.2kg	HF400/MF250相当
MT-DDW100R-MFPA/N	100W	17800lm	昼白色	-	Φ210×H189mm	2.7kg	HF700/MF400相当
MT-DDW200R-MFPA/N	200W	33700lm	昼白色	-	Φ210×H209mm	3.5kg	HF1000/MF700相当

※1 付属品: 落下防止ワイヤー×2、熱水コネクタ×1



## 高天井LEDランプ 吊下げ型

電圧 電流 消費電力

電源内蔵 演色性:Ra73 照射角:90°  
使用環境温度:-30~+50℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL

製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-DDW60R-MHFA/N	60W	11200lm	昼白色	-	Φ210×H189mm	1.8kg	HF400/MF250相当
MT-DDW100R-MHFA/N	100W	17800lm	昼白色	-	Φ210×H189mm	2.3kg	HF700/MF400相当
MT-DDW200R-MHFA/N	200W	33700lm	昼白色	-	Φ210×H219mm	3.0kg	HF1000/MF700相当

※1 付属品: 落下防止ワイヤー×2、熱水コネクタ×1、落下防止フック×1、熱水コネクタ×1



## 高天井LEDランプ 投光器型

電圧 電流 消費電力

電源外付付 演色性:Ra73 照射角:90°  
使用環境温度:-30~+50℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL

製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-DDW60R-MSFA/N	60W	11200lm	昼白色	-	W244×H217×L231mm	2.1kg	HF400/MF250相当
MT-DDW100R-MSFA/N	100W	17800lm	昼白色	-	W244×H217×L231mm	2.5kg	HF700/MF400相当
MT-DDW200R-MSFA/N	200W	33700lm	昼白色	-	W244×H217×L231mm	3.3kg	HF1000/MF700相当

※1 付属品: 落下防止ワイヤー×2、熱水コネクタ×1

